

информация о продукте

tesa® 50204

Лента с высокой адгезией на основе ПЭ пленки для монтажа проводки в салонах автомобилей

tesa® 50204 это отрывающаяся руками лента на основе ПЭ пленки с высокоэффективным акриловым kleem для применения в салонах автомобилей.

Характеристики:

- Отличные сопротивление сдвигу и отслаиванию
- Подходит для неровных, шероховатых и критических поверхностей, характерных для салона автомобиля
- Зачастую подходит для применения без какой-либо предварительной обработки поверхности
- Без лайнера
- Низкое и стабильное усилие при размотке
- Может использоваться с автоматическими диспенсерами для лент

Основное применение

Монтаж проводки.

Для быстрой и надежной фиксации плоских и круглых проводов с помощью прямых полосок ленты.

Технические характеристики

▪ Материал основы	полиэтилен	▪ Тип адгезива	акрил повышенной клейкости
▪ Цвет	синий-полупрозрачный	▪ Удлинение при разрыве	28 %
▪ Толщина ленты	180 µm	▪ Предел прочности на разрыв	17.5 N/cm

Адгезия к

▪ ПЭТ (начальная)	8.7 N/cm	▪ ПЭТ (после 3 дней)	9.0 N/cm
▪ ПЭТ волокну с лайнером А (начальная)	7.8 N/cm	▪ ПЭТ волокну с лайнером А (после 3-х дней)	7.4 N/cm
▪ поверхности ПЭТ волокна (начальная)	12.1 N/cm	▪ поверхности ПЭТ волокна (после 3-х дней)	13.0 N/cm

Свойства

▪ Рвется руками	●●●●	▪ Статическое сопротивление на сдвиг	●●●●
▪ Подходит для неровных поверхностей	●●●●	▪ Соответствие, пригодность	●●●●
▪ Термостойкость кратковременная	200 °C	▪ Низкое содержание летучих органических соединений	●●●●
▪ Клейкость	●●●●		
▪ Статическое сопротивление на отрыв	●●●●		

Оценка в соответствующем ассортименте tesa®: ●●●● отлично ●●● хорошо ●● средне ● слабо

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=50204>

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помочь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.

tesa® 50204

Лента с высокой адгезией на основе ПЭ пленки для монтажа проводки в салонах автомобилей

Дополнительная информация

Отдел автоматизации применений tesa предоставляет оборудование под индивидуальные требования и собственные разработки инструментов для нанесения ленты в целях повышения производительности.

Показатели адгезии к:

ПЭТ

ПЭТ флисовой поверхности

ПЭТ флис обшивке потолка

не являются частью спецификации продукта.

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке <http://l.tesa.com/?ip=50204>

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуется помочь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.