информацияопродукте

tesaflex® 4163

Универсальная лента класса «премиум» из мягкого ПВХ

tesaflex® 4163 premium – лента из мягкого ПВХ специального состава с хорошей эластичностью пленки. Благодаря акриловому клеевому слою, устойчивому к УФ-излучению, она идеально подходит для долговременного применения.

Основное применение

tesaflex® 4163 – универсальная лента, исключительно подходящая для общих задач, таких как:

- монтаж
- ремонт
- маркировка
- сращивание
- увязывание

Технические характеристики

Материал основы	мягкий ПВХ	Предел прочности на разрыв	30 Н/см
Общая толщина	130 µm	Термостойкость	105 °C
Тип адгезива	акриловый	УФ-стойкость	104 недель
Адгезия к стали	1.8 Н/см	Напряжение пробоя диэлектрика	7000 В
Удлинение при разрыве	250 %		

Свойства

- Сертифицировано в соответствии US 302

Дополнительная информация

Соответствует стандарту безопасности США 302. Изогенно-серый цвет прекрасно подходит для монтажа водяных труб.

Более подробную информацию о продукте Вы можете найти по ссылке http://l.tesa.com/?ip=04163

Продукты компании tesa® каждый день доказывают своё впечатляющее качество в условиях повышенных требований и регулярно подвергаются строгому контролю. Представленные выше техническая информация и данные основаны на наших знаниях и практическом опыте. Их следует рассматривать как средние значения и не указывать в спецификациях. Таким образом, компания tesa SE не может дать никаких гарантий, прямо оговорённых или подразумеваемых, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми гарантиями товарной пригодности или пригодности для какой-либо конкретной цели. Потребитель сам отвечает за определение того, является ли продукция tesa® подходящей для поставленной задачи и заявленного способа применения. Если Вам потребуестя помощь в выборе продукта, наши технические специалисты помогут Вам.

great to work with